

光学式高分解能タッチパネル TY-TP65P8-S

■ 機器概要

本機は65V型プラズマディスプレイに対応するタッチパネルです。

非常に薄型、コンパクト設計でありながら2 881 × 1 625の高分解能²を実現しております。

USBインターフェースを内蔵しており、パーソナルコンピュータなどの周辺機器と簡単に接続できます。

■ 機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

性能	
検出方式	赤外線遮断検出方式
パネル開口部	1 455 (幅) × 826 (高さ) mm
検出領域	1 440 (幅) × 812 (高さ) mm
有効検出領域	上記検出領域 + 上下、左右1.0 mm
動作モード	入力点、連続、終了点検出動作 1
分解能	2 881 (幅) × 1 625 (高さ) 2
検出ピッチ	2.0 × 2.0 mm
出力方式	座標出力
光学素子数	361 (水平) × 204 (垂直) 個
光学素子ピッチ	4.0 × 4.0 mm
最小スタイルス	6.0 × 6.0 mm
スキャンスピード	初回タッチ45 ms / フレーム以下 移動時10 ms / フレーム以下
インターフェース仕様	
インターフェース	USB 1.1準拠
使用信号	+ DATA、- DATA、VCC、GND
I / Fコネクタ	TYPE B
構造	
パネル形状	平面パネル (フラットタイプ)
外形寸法	1 598 (幅) × 951 (高さ) × 72 (奥行) mm (突起部含む 取付金具除く)
質量	5.0 kg (取付金具除く)
エスカッション材質	アルミニウム
環境条件	
温度	稼働時 0 ~ 50 (温度勾配 25 /Hr以下) 3
	非稼働時 - 20 ~ 60 (温度勾配 25 /Hr以下)
湿度	稼働時 20 ~ 85 % (結露しないこと) 3
	非稼働時 10 ~ 95 % (結露しないこと)
電気的事項	
電源電圧	DC + 5 V ± 10 % (USBバスパワーより供給)
電源電流	DC + 5 V max 400 mA以下

1: 専用ドライバーソフトを使用した場合。

2: 専用ドライバーソフトを使用した場合に得られる分解能です。

3: タッチパネル単体の場合。(プラズマディスプレイに取り付けた場合、使用する機器の環境条件に従ってください。)


付属品 ・ USBケーブル ・ 取付金具1種類 ・ 取付ネジ1種類 ・ CD-ROM (USBドライバー、タッチパネル設定プログラム)
・ USBケーブル固定金具 ・ USBケーブル固定ねじ

■ 外形寸法図


(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

タッチパネル部外形図


(天面)




(正面)



(側面)




(裏面)



接続端子部



(底面)



据置きスタンド使用時（TY-ST65-K）

