

# コンポジット、コンポーネント ビデオ端子（BNC）ボード

# TY-42TM6Y

## ■機器概要

デジタルBSチューナー、STB、DVDレコーダーなどのコンポーネント出力端子付の機器と接続できます。  
また、S-ビデオ、RCA端子を備えたビデオ、DVDプレイヤーなどコンポジット出力端子付機器との接続  
ができます。

## ■機器定格（定格および外観は、予告なく変更する事があります）

|        |                                                                  |                        |  |
|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| 質 量    | 約500 g                                                           |                        |  |
| 付属品    | ・ 端子表示シート（1枚）      ・ 端子ボード交換方法説明書<br>・ スロットカバー（1枚）      ・ ねじ（4本） |                        |  |
| スロット番号 | 2スロットモデル                                                         | Slot 1, Slot 2         |  |
|        | 3スロットモデル                                                         | Slot 1, Slot 2, Slot 3 |  |
| 端子定格   | コンポーネント（色差）ビデオ/RGB（BNC）入力<br>・ Y/G（BNC）                          |                        |  |

## 信号表

|   | 信号名           | 水平周波数 (kHz) | 垂直周波数 (Hz) |
|---|---------------|-------------|------------|
| 1 | NTSC          | 15.73       | 59.94      |
| 2 | PAL           | 15.63       | 50.00      |
| 3 | PAL60         | 15.73       | 59.94      |
| 4 | SECAM         | 15.63       | 50.00      |
| 5 | Modified NTSC | 15.73       | 59.97      |

### メモ：

詳細な入力信号に関しては、  
ディスプレイの取扱説明書を  
ご参照下さい。

|    | 信号名                  | 水平周波数 (kHz) | 垂直周波数 (Hz) | コンポーネント | RGB |
|----|----------------------|-------------|------------|---------|-----|
| 1  | 525 (480) / 60i      | 15.73       | 59.94      | *       | *   |
| 2  | 525 (480) / 60p      | 31.47       | 59.94      | *       | *   |
| 3  | 625 (575) / 50i      | 15.63       | 50.00      | *       | *   |
| 4  | 625 (575) / 50p      | 31.25       | 50.00      | *       | *   |
| 5  | 750 (720) / 60p      | 45.00       | 60.00      | *       | *   |
| 6  | 750 (720) / 50p      | 37.50       | 50.00      | *       | *   |
| 7  | 1,125 (1,080) / 60i  | 33.75       | 59.94      | *       | *   |
| 8  | 1,125 (1,080) / 50i  | 28.13       | 50.00      | *       | *   |
| 9  | 1,125 (1,080) / 24p  | 27.00       | 24.00      | *       | *   |
| 10 | 1,125 (1,080) / 24sF | 27.00       | 48.00      | *       | *   |
| 11 | 1,250 (1,080) / 50i  | 31.25       | 50.00      | *       | *   |

## ■外形寸法図

(単位 : mm)

