

HD-SDI端子 (BNC) ボード

TY-FB7HD

機器概要

放送局などで採用されている SDI方式に対応した端子ボードを使用して、デジタルビデオ機器からのデジタルハイビジョンの映像をプラズマディスプレイで観ることができます。

機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

| | | | | | |
|-----------------|---|------|----------------|------------|-----------------------------------|
| 質量 | 250 g | | | | |
| スロット番号 | <table border="1"><tr><td>37V型</td><td>Slot 1, Slot 2</td></tr><tr><td>42/50/65V型</td><td>Slot 1, Slot 2 (Slot 3は装着できません)</td></tr></table> | 37V型 | Slot 1, Slot 2 | 42/50/65V型 | Slot 1, Slot 2 (Slot 3は装着できません) |
| 37V型 | Slot 1, Slot 2 | | | | |
| 42/50/65V型 | Slot 1, Slot 2 (Slot 3は装着できません) | | | | |
| 端子定格 | SDI入力 映像 (BNC) : 0.8 V [p-p] (75) SDI出力 映像 (BNC) : アクティブスルー | | | | |
| 対応規格 | SMPTE292M準拠 SMPTE259M-C | | | | |
| 対応ビデオ フォーマット | 525/59.94i 625/50i 750/60p : 59.94p 1125/24p 1125/25p 1125/30p 1125/60i : 59.94i 1125/50i 1125/24sF : 23.985sF | | | | |

付属品 ・端子表示シート (1枚) ・端子ボード交換説明書 (1冊) ・スロットカバー (1枚)

外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位: mm)

