デジタルRGB（DVI-D準拠・HDCP対応）端子ボード

TY-42TM6D


■機器概要

・DVI-D対応のパソコンなどをフルデジタルで接続でき、ニジミやブレのない映像を再生します。
（コピープロテクションに対応しております。）
・8シリーズ以降の PWD/PHD/PS/PHシリーズに対応。

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

対応スロット		
	2 Slotモデル	Slot 1、Slot 2
	3 Slotモデル	Slot 1、Slot 2（Slot 3は装着できません）
接続端子		
	DVI-IN	DVI× 1
	AUDIO IN	M3ジャック× 1　左右：0.5 V[rms]（ハイインピーダンス）
重量		250 g
付属品		端子表示シート x 1、デジタルRGBビデオケーブル　3 m x 1 、ねじ x 4、端子ボード交換方法説明書 x 1、スロットカバー x 1
端子信号名		

デジタルRGB入力コネクタのピン配列



コネクタ前面

ピン No.	信号	ピン No.	信号
①	T.M.D.S. data 2-	⑬	T.M.D.S. data 3+ (NC)
②	T.M.D.S. data 2+	⑭	+5 V DC
③	T.M.D.S. data 2/4 shielded	⑮	Ground
④	T.M.D.S. data 4- (NC)	⑯	Hot plug sense
⑤	T.M.D.S. data 4+ (NC)	⑰	T.M.D.S. data 0-
⑥	DDC clock	⑱	T.M.D.S. data 0+
⑦	DDC data	⑲	T.M.D.S. data 0/5 shielded
⑧	———	⑳	T.M.D.S. data 5- (NC)
⑨	T.M.D.S. data 1-	㉑	T.M.D.S. data 5+ (NC)
⑩	T.M.D.S. data 1+	㉒	T.M.D.S. clock shield
⑪	T.M.D.S. data 1/3 shielded	㉓	T.M.D.S. clock+
⑫	T.M.D.S. data 3- (NC)	㉔	T.M.D.S. clock-

対応可能な入力信号

	信号	水平周波数（kHz）	垂直周波数（Hz）	ドットクロック周波数（MHz）
1	525 (480) /60p	31.47	59.94	27.00
2	625 (575) /50p	31.25	50.00	29.00
3	750 (720) /60p	45.00	60.00	74.25
4	1,125 (1,080) /60i	33.75	59.94	74.25
5	640 × 480 @60Hz	31.47	59.94	25.17
6	852 × 480 @60Hz	31.50	60.00	33.55
7	800 × 600 @60Hz	37.88	60.32	40.00
8	1,024 × 768 @60Hz	48.36	60.00	65.00
9	1,066 × 600 @60Hz	37.88	60.32	53.30
10	1,366 × 768 @60Hz	48.36	60.00	86.75
11※	750 (720) /50p	37.50	50.00	74.25
12※	1,125 (1,080) /50i	28.13	50.00	74.25

■外形寸法図

（注）この図面は縮尺ではありません。

（単位：mm）

